



- + Вместимость: 18 бутылок*
- + Тип установки: отдельностоящий
- + Дизайн: черный
- + Система охлаждения: гибрид
- + Тип охлаждения: статический
- + Диапазон температуры: 11°C-18°C
- + Электронное управление
- + Термометр с белым цифровым дисплеем
- + Белое LED освещение с выключателем
- + Стеклопанель из трех слоев закаленного стекла



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600a) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов, полученных в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и расположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 16-32°C. Предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, употребляйте в умеренных количествах.

*Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75 л при наличии 5 полок. Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость

CC18

Однозонный шкаф для подготовки вина

Серия Service



> ОСНАЩЕНИЕ

- 5 фиксированных проволочных полок

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: G
- Годовое энергопотребление: 146 кВт
- Климатический класс: N (от 16 до 32°С.)
- Уровень шума: 26 дБ
- EER: 189.0
- Напряжение: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 100 Вт
- Категория: 10 - Многофункциональные и другие холодильные установки
- Хладагент: R600a

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер в упаковке (ШхГхВ см)	: 38,5 x 53 x 69,5
без упаковки (ШхГхВ см)	: 34,5 x 48,5 x 67
Вес брутто (кг)	: 18.70
Вес нетто (кг)	: 16.80
Полная автозагрузка (шт)	: 288
Контейнер (шт)	20' : 198
	40' : 408
	40' HC : 478

Gencod 3595320106589

> АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части